



Interruptores automáticos Acti 9

iC60H

Interruptores limitadores

Cumplen con las normas IEC 60898-1 IEC 60947-2

Uso:
Mando y protección contra las sobrecargas y corto circuitos.
• En distribución final para la industria

Tensión de empleo: 220/440 VAC
Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

2 polos protegidos



iC60H Bipolar

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última				Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 400VAC (A)	230VAC (kA)	400VAC (kA)	440VAC (kA)			
iC60H	2	10000	70	70	50	A9F84202	108.00	1
iC60H	4	10000	70	70	50	A9F84204	101.00	1
iC60H	6	10000	30	15	10	A9F84206	93.40	1
iC60H	10	10000	30	15	10	A9F84210	76.50	1
iC60H	16	10000	30	15	10	A9F84216	76.50	1
iC60H	20	10000	30	15	10	A9F84220	76.50	1
iC60H	25	10000	30	15	10	A9F84225	76.50	1
iC60H	32	10000	30	15	10	A9F84232	76.50	1
iC60H	40	10000	30	15	10	A9F84240	99.10	1
iC60H	50	10000	30	15	10	A9F84250	99.10	1
iC60H	63	10000	30	15	10	A9F84263	99.10	1

3 polos protegidos



iC60H Tripolar

Tensión de empleo: 220/440 VAC
Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.


Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última				Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 400VAC (A)	230VAC (kA)	400VAC (kA)	440VAC (kA)			
iC60H	16	10000	30	15	10	A9F84316	147.00	1
iC60H	20	10000	30	15	10	A9F84320	147.00	1
iC60H	25	10000	30	15	10	A9F84325	147.00	1
iC60H	32	10000	30	15	10	A9F84332	147.00	1
iC60H	40	10000	30	15	10	A9F84340	169.00	1
iC60H	50	10000	30	15	10	A9F84350	172.00	1
iC60H	63	10000	30	15	10	A9F84363	172.00	1




Seguro
Eficiente




VisiSafe



Aislamiento
clase 2



VisiTrip



Rápido montaje /
desmontaje