

# Interruptores automáticos Acti 9 iC60N y C120N Interruptores limitadores

Uso:  
Mando y protección contra las sobrecargas y corto circuitos.  
• En distribución final para la Industria y Construcción.

Tensión de empleo: 110/220 VAC  
Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

Cumplen con  
las normas  
IEC 60898-1  
IEC 60947-2

1 polo protegido



iC60N Unipolar

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última				Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1		IEC60947-2				
		230/400VAC (A)	110/127VAC (kA)	230VAC (kA)	415VAC (kA)			
iC60N	1	6000	50	50	3	A9F74101	47.10	6
iC60N	2	6000	50	50	3	A9F74102	47.10	6
iC60N	4	6000	50	50	3	A9F74104	44.20	6
iC60N	6	6000	20	10	3	A9F74106	43.30	6
iC60N	10	6000	20	10	3	A9F74110	38.30	12
iC60N	16	6000	20	10	3	A9F74116	37.90	12
iC60N	20	6000	20	10	3	A9F74120	37.90	12
iC60N	25	6000	20	10	3	A9F74125	37.90	12
iC60N	32	6000	20	10	3	A9F74132	37.90	12
iC60N	40	6000	20	10	3	A9F74140	53.80	12
iC60N	50	6000	20	10	3	A9F74150	53.80	12
iC60N	63	6000	20	10	3	A9F74163	53.80	12
C120N	100	10000	20	10	3	<b>NUEVO</b> A9N18358	152.00	1

Tensión de empleo: 220/440 VAC  
Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

2 polos protegidos



iC60N Bipolar


Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última				Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1		IEC60947-2				
		400VAC (A)	230VAC (kA)	400VAC (kA)	440VAC (kA)			
iC60N	1	6000	50	50	25	A9F74201	85.50	6
iC60N	2	6000	50	50	25	A9F74202	85.50	6
iC60N	4	6000	50	50	25	A9F74204	85.50	6
iC60N	6	6000	20	10	6	A9F74206	85.50	6
iC60N	10	6000	20	10	6	A9F74210	65.70	6
iC60N	16	6000	20	10	6	A9F74216	65.10	6
iC60N	20	6000	20	10	6	A9F74220	65.10	6
iC60N	25	6000	20	10	6	A9F74225	65.10	6
iC60N	32	6000	20	10	6	A9F74232	65.10	6
iC60N	40	6000	20	10	6	A9F74240	84.70	6
iC60N	50	6000	20	10	6	A9F74250	85.50	6
iC60N	63	6000	20	10	6	A9F74263	85.50	6
C120N	80	10000	20	10	6	A9N18361	260.00	1
C120N	100	10000	20	10	6	A9N18362	260.00	1
C120N	125	10000	20	10	6	A9N18363	291.00	1




Seguro  
Eficiente



VisiSafe



Aislamiento  
clase 2



VisiTrip



Rápido montaje /  
desmontaje



# Interruptores automáticos Acti 9 iC60N y C120N

## Interruptores limitadores

Cumplen con las normas IEC 60898-1 IEC 60947-2



iC60N Tripolar

3 polos protegidos

Tensión de empleo: 220/440 VAC  
Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última				Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 400VAC (A)	230VAC (kA)	IEC60947-2 400VAC (kA)	440VAC (kA)			
iC60N	1	6000	50	50	25	A9F74301	177.00	4
iC60N	2	6000	50	50	25	A9F74302	177.00	4
iC60N	4	6000	50	50	25	A9F74304	164.00	4
iC60N	6	6000	20	10	6	A9F74306	145.00	4
iC60N	10	6000	20	10	6	A9F74310	131.00	4
iC60N	16	6000	20	10	6	A9F74316	124.00	4
iC60N	20	6000	20	10	6	A9F74320	124.00	4
iC60N	25	6000	20	10	6	A9F74325	124.00	4
iC60N	32	6000	20	10	6	A9F74332	124.00	4
iC60N	40	6000	20	10	6	A9F74340	144.00	4
iC60N	50	6000	20	10	6	A9F74350	144.00	4
iC60N	63	6000	20	10	6	A9F74363	144.00	4
C120N	80	6000	20	10	6	A9N18365	354.00	1
C120N	100	6000	20	10	6	A9N18367	354.00	1
C120N	125	6000	20	10	6	A9N18369	397.00	1



Seguro  
Eficiente

