



Interruptores automáticos Acti 9 iK60N

Interruptores limitadores

Uso:

- Mando y protección contra las sobrecargas y corto circuitos.
- En distribución final para la pequeña construcción.

Tensión de empleo: 110/230 VAC

Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

1 polo protegido



iK60N Unipolar

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última			Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 230VAC (A)	IEC60947-2				
			110/127VAC (kA)	230VAC (kA)			
iK60N	10	6000	10	5	A9K24110	16.00	12
iK60N	16	6000	10	5	A9K24116	16.00	12
iK60N	20	6000	10	5	A9K24120	16.00	12
iK60N	25	6000	10	5	A9K24125	16.00	12

Tensión de empleo: 230/400 VAC

Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

2 polos protegidos



iK60N Bipolar

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última			Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 230VAC (A)	IEC60947-2				
			230VAC (kA)	400VAC (kA)			
iK60N	10	6000	10	5	A9K24210	31.50	6
iK60N	16	6000	10	5	A9K24216	31.50	6
iK60N	20	6000	10	5	A9K24220	31.50	6
iK60N	25	6000	10	5	A9K24225	31.50	6
iK60N	32	6000	10	5	A9K24232	34.90	6
iK60N	40	6000	10	5	A9K24240	42.50	6
iK60N	50	6000	10	5	A9K24250	48.00	6
iK60N	63	6000	10	5	A9K24263	57.60	6

Tensión de empleo: 230/400 VAC

Curva C: Disparo magnético entre 5 y 10 In.

3 polos protegidos



iK60N Tripolar

Tipo	In (A)	Capacidad de interrupción última			Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
		IEC60898-1 400VAC (A)	IEC60947-2				
			230VAC (kA)	400VAC (kA)			
iK60N	10	6000	10	5	A9K24310	75.90	4
iK60N	16	6000	10	5	A9K24316	75.90	4
iK60N	20	6000	10	5	A9K24320	75.90	4
iK60N	25	6000	10	5	A9K24325	75.90	4
iK60N	32	6000	10	5	A9K24332	75.90	4
iK60N	40	6000	10	5	A9K24340	82.20	4
iK60N	50	6000	10	5	A9K24350	101.00	4
iK60N	63	6000	10	5	A9K24363	108.00	4