

> Sensores de Presión Osisense XM



9013FSG2

Presostatos electromecánicos

Tipo 9013FSG - Para circuitos de potencia - Nema 3R

fluidos: Agua (fresca y de mar) - 30 a 125° C

Diferencial ajustable (regulación entre 2 umbrales)

Rango ajustable	Conexión de fluido	Conexión eléctrica	Salida	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
1.38...2.75 bar (20...40 psi)	"1/4" NPSF interno	2 entradas de ø 3/4	2 NC	9013FSG2J20	48.00	1



XMAV12L2135

Tipo XMP - Para circuitos de Potencia - IP 54

fluidos: Aire, Agua (fresca y de mar) - 0 a 70° C

Diferencial ajustable (regulación entre 2 umbrales)

Rango HP ajustable (para punto alto)	Conexión de fluido	Conexión eléctrica	Salida	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
1.3...12 bar (18.85...174 psi)	G 1/4	2 entradas de prensaestopa N° 13	2 polos - NC	XMPA12B2131	74.20	1

Tipo XMA - Para circuitos de control - IP 54

fluidos: Aire, Agua (fresca y de mar) - 0 a 70° C

Diferencial ajustable (regulación entre 2 umbrales)

Rango HP ajustable (para punto alto)	Conexión de fluido	Conexión eléctrica	Salida	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
1...6 bar (14.5...87 psi)	G 1/4	2 entradas de prensaestopa N° 13	1 NANC	XMAV06L2135	149.00	1
1.3...12 bar (18.9...174 psi)				XMAV12L2135	150.00	1
3.5...25 bar (50.75...362.5 psi)				XMAV25L2135	191.00	1

NUEVO



XMLA010A2S11

Tipo XML A - Para circuitos de control - IP 66

fluidos: Aceites hidráulicos, agua (fresca y de mar) aire hasta +70° C

Diferencial fijo: 0.5 bar (control de 1 umbral)

Rango HP ajustable (para punto alto)	Conexión de fluido	Conexión eléctrica	Salida	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
0.6...10 bar (8.7...145 psi)	G 1/4	1 entrada de prensaestopa N°13	1 NANC	XMLA010A2S11	415.00	1
1...20 bar (14.5...290 psi)				XMLA020A2S11	415.00	1

NUEVO

NUEVO

Sensores de presión electrónicos

Tipo XML-K - IP 65 / Nema 4

Fluidos: Aire, Agua (fresca) - 0 a 80 ° C


Alimentación: 8 - 33 Vdc



XMLK006B2C21

Rango de medición	Conexión de fluido	Conexión eléctrica	Salida	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
0...6 bar (0...87 psi)	G 1/4 A macho	Conector EN 175301-803-A (anteriormente DIN 43650-A) - macho	4-20 mA (2 hilos)	XMLK006B2C21	696.00	1
0...10 bar (0...145 psi)				XMLK010B2C21	696.00	1
0...16 bar (0...232 psi)				XMLK016B2C21	696.00	1
0...25 bar (0...362.5 psi)				XMLK025B2C21	696.00	1

Accesorios



XZCC43FCP40B

Descripción	Referencia	Precio S/.	Cantidad Indivisible
Conector hembra DIN 436500 para XML.....C11, XMLE.....C21	XZCC43FCP40B	17.00	1